



Caractéristiques Ledvance Downlight  
LED Slim Rond DN210 18W 1530lm  
120D - 830 Blanc Chaud | 225mm

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Réf.                         | 233366                               |
| EAN                          | 4058075079090                        |
| Code Fabricant               | 4058075079090                        |
| EOC FR                       | 079090                               |
| Marque                       | Ledvance                             |
| Nom du fabricant             | DL SLIM DN210 18W/3000K WT IP20 LEDV |
| Garantie Totale              | 3 ans                                |
| Étiquette énergétique        | F                                    |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000                                |

## Informations techniques

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Eclairage de Secours  | Non         |
| Inclinable            | Non         |
| Technologie           | LED Intégré |
| Substitut (Watt)      | 2x18        |
| Wattage               | 18W         |
| Tension (V)           | 220-240     |
| Dimmable              | Non         |
| Driver Inclus         | Oui         |
| Flux Lumineux (Lumen) | 1530lm      |

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Lumen per watt                    | 85                 |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 120                |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud   |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89              |
| Couleur Claire                    | Blanc              |
| Options de couleur                | Couleur unique     |
| Facteur de puissance              | >0.50              |
| Profondeur d'Installation (mm)    | 50                 |
| UGR                               | < 28               |
| Couverture Optique                | PC (Polycarbonate) |
| Convient pour l'Extérieur         | Non                |

## Informations de l'appareil

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Montage                       | Encastré                          |
| Place nécessaire (mm)         | 210                               |
| Indice de Protection          | IP20                              |
| Protection Impacts            | IK03                              |
| Température de Fonctionnement | -20 to +50                        |
| Logement                      | PC (Polycarbonate)                |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                             |
| Couleur du boîtier            | Blanc                             |
| Connexion du Luminaire        | PI [Connecteur push-in 2 broches] |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 30  |
| Diamètre (mm) | 225 |

## Informations du capteur

---

Type de capteur

Pas de détecteur