



Caractéristiques Philips QVF BVP115 Projecteur LED  
4000K MDU 4100lm | Symétrique - Substitut 100W

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Réf.                         | 222635                             |
| EAN                          | 8718696069325                      |
| Code Fabricant               | 06932599                           |
| EOC FR                       | 069325                             |
| Marque                       | Philips                            |
| Nom du fabricant             | BVP117 LED41/740 WB MDU Symetrisch |
| Garantie Totale              | 5 ans                              |
| Étiquette énergétique        | F                                  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000                              |

## Informations techniques

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Technologie                 | LED Intégré      |
| Wattage                     | 54W              |
| Substitut (Watt)            | 50               |
| Tension (V)                 | 220-240          |
| Dimmable                    | Non              |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 4100lm           |
| Lumen per watt              | 75.9             |
| Angle de Diffusion (degrés) | 100              |
| Code Couleur                | 740 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 70-79          |
| Couleur Claire                    | Blanc          |
| Options de couleur                | Couleur unique |

## Informations de l'appareil

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Montage                       | Surface                           |
| Connexion du Luminaire        | PI [Connecteur push-in 3 broches] |
| Couverture Optique            | Verre Trempé                      |
| Distribution Lumineuse        | Symétrique                        |
| Indice de Protection          | IP54                              |
| Protection Impacts            | IK07                              |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40                        |
| Couleur du Luminaire          | Aluminium                         |
| Logement                      | Aluminium                         |
| Couleur du boîtier            | Aluminium                         |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 300 |
| Largeur (mm)  | 285 |

## Informations du capteur

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Type de capteur | Interrupteur crépusculaire |
|-----------------|----------------------------|