



Caractéristiques Philips Panneau LED  
FlexBlend SM340C 32,5W 3500lm - 940  
Blanc Froid | 150x20cm - UGR <19 -  
Dali Dimmable - Meilleur rendu des  
couleurs

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Réf.                         | 238814                         |
| EAN                          | 8719514103719                  |
| Code Fabricant               | 10371900                       |
| EOC FR                       | 103719                         |
| Marque                       | Philips                        |
| Nom du fabricant             | SM340C 35S/940 PSD MLO L150 BK |
| Garantie Totale              | 5 ans                          |
| Étiquette énergétique        | E                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                          |

## Informations techniques

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Technologie                 | LED Intégré        |
| Substitut (Watt)            | 2x58               |
| Wattage                     | 32.5W              |
| Tension (V)                 | 220-240            |
| Dimmable                    | Oui, dimmable Dali |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 3500lm             |
| Lumen per watt              | 108                |
| Code Couleur                | 940 Blanc Froid    |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid   |

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Indice de Protection              | IP20             |
| Protection Impacts                | IK02             |
| Connexion du Luminaire            | Borne, 5 broches |
| Driver Inclus                     | Oui              |
| Facteur de puissance              | >0.90            |

## Informations de l'appareil

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Montage                       | Encastré           |
| UGR                           | < 19               |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate) |
| Température de Fonctionnement | -10 to +40         |
| Eclairage de Secours          | Non                |
| Couleur du Luminaire          | Noir               |
| Logement                      | Acier              |
| Couleur du boîtier            | Noir               |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 150x20cm |
| Longueur (mm)             | 1470     |
| Largeur (mm)              | 200      |
| Hauteur (mm)              | 73       |

## Informations du capteur

Type de capteur  
Téléphone: 038086261  
info@discountlight.com  
www.discountlight.com

Pas de détecteur  
Quartier général  
Chambre du Commerce:  
17260313  
VAT: NL821186462B01

Discountlight.com  
Hooge Zijde 30A  
5626 DC, Eindhoven  
The Netherlands