



**Caractéristiques Ledvance Projecteur LED Projecteur de chantier Trépied Foncé Gris 2X30W 5400lm 120D - 840 Blanc Froid | IP65 - Symétrique**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Réf.                         | 243833                              |
| EAN                          | 4058075213951                       |
| Code Fabricant               | 4058075213951                       |
| Marque                       | Ledvance                            |
| Nom du fabricant             | LED WORKLIGHT 2X30W 840 TRIPOD LEDV |
| Garantie Totale              | 3 ans                               |
| Étiquette énergétique        | F                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000                               |

## Informations techniques

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Technologie                 | LED Intégré      |
| Puissance (W)               | 60W              |
| Substitut (Watt)            | 50               |
| Tension (V)                 | 220-240          |
| Dimmable                    | Non              |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 5400lm           |
| Lumen per watt              | 90               |
| Angle de Diffusion (degrés) | 120              |
| Code Couleur                | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89          |
| Couleur Claire                    | Blanc          |
| Options de couleur                | Couleur unique |
| Facteur de puissance              | >0.90          |

## Informations de l'appareil

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Montage                       | Sol                              |
| Lampe Incluse                 | Oui                              |
| Connexion du Luminaire        | Prise avec contact de protection |
| Couverture Optique            | Verre                            |
| Distribution Lumineuse        | Symétrique                       |
| Indice de Protection          | IP65                             |
| Protection Impacts            | IK06                             |
| Température de Fonctionnement | -20 to +45                       |
| Couleur du Luminaire          | Dark Grey                        |
| Logement                      | Acier, Aluminium                 |
| Couleur du boîtier            | Grey                             |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 780  |
| Largeur (mm)  | 680  |
| Hauteur (mm)  | 1750 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|