



**Caractéristiques Ledvance Downlight  
LED Performance DN155 Zigbee Blanc  
14W 1600lm - 840 Blanc Froid |  
180mm - Diamètre 155mm**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Réf.                         | 243656                                  |
| EAN                          | 4058075459892                           |
| Code Fabricant               | 4058075459892                           |
| Marque                       | Ledvance                                |
| Nom du fabricant             | DL UGR19 DN155 PFM 14W/840 ZBVR WT LEDV |
| Garantie Totale              | 3 ans                                   |
| Étiquette énergétique        | G                                       |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000                                   |

## Informations techniques

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Eclairage de Secours  | Non         |
| Inclinable            | Non         |
| Technologie           | LED Intégré |
| Lighting Control      | Zigbee      |
| Puissance (W)         | 14W         |
| Tension (V)           | 220-240     |
| Dimmable              | Oui         |
| Lampe Incluse         | Oui         |
| Flux Lumineux (Lumen) | 1600lm      |
| Lumen per watt        | 114         |

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Angle de Diffusion (degrés)       | 65               |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Facteur de puissance              | >0.90            |
| UGR                               | < 19             |

## Informations de l'appareil

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Montage                       | Encastré   |
| Place nécessaire (mm)         | 155        |
| Indice de Protection          | IP54       |
| Protection Impacts            | IK03       |
| Température de Fonctionnement | -20 to +45 |
| Logement                      | Aluminium  |
| Couleur du Luminaire          | Blanc      |
| Couleur du boîtier            | Blanc      |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 65  |
| Diamètre (mm) | 180 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|