



**Caractéristiques Ledvance Réglette  
LED Étanche 18W 2250lm - 830 Blanc  
Chaud | 60cm - Éclairage De Secours 3  
Heures**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Réf.                         | 246990                              |
| EAN                          | 4058075733275                       |
| Code Fabricant               | 4058075733275                       |
| Marque                       | Ledvance                            |
| Nom du fabricant             | LN SF 600 P 18W 830 WT IP44 EM LEDV |
| Garantie Totale              | 5 ans                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000                               |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 2x18             |
| Puissance (W)                     | 18W              |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 2250lm           |
| Lumen per watt                    | 125              |
| Facteur de puissance              | >0.90            |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Couleur Claire     | Blanc          |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Longeur            | 60cm           |

## Informations de l'appareil

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Montage                       | Surface                     |
| Connexion du Luminaire        | Unité de connexion, 3 pôles |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)          |
| Indice de Protection          | IP44                        |
| Protection Impacts            | IK08                        |
| Température de Fonctionnement | +5 to +35                   |
| Logement                      | PC (Polycarbonate)          |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                       |
| Lampe Incluse                 | Oui                         |
| Eclairage de Secours          | 3 Heures                    |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 608 |
| Largeur (mm)  | 166 |
| Hauteur (mm)  | 63  |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|