



Caractéristiques Ledvance Projecteur  
LED Aluminium Noir 133W 20000lm  
100D - 840 Blanc Froid | IP66 -  
Détecteur De Lumière - Symétrique

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Réf.                         | 250831                                        |
| EAN                          | 4099854307041                                 |
| Code Fabricant               | 4099854307041                                 |
| Marque                       | Ledvance                                      |
| Nom du fabricant             | FLOODLIGHT PHOTOCELL 200 133W 840 20KLM PS BK |
| Garantie Totale              | 5 ans                                         |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                        |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Puissance (W)                     | 133W             |
| Substitut (Watt)                  | 200              |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 20000lm          |
| Lumen per watt                    | 150              |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 100              |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Couleur Claire       | Blanc          |
| Options de couleur   | Couleur unique |
| Facteur de puissance | >0.90          |

## Informations de l'appareil

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Montage                       | Surface        |
| Connexion du Luminaire        | Borne sans vis |
| Distribution Lumineuse        | Symétrique     |
| Indice de Protection          | IP66           |
| Protection Impacts            | IK08           |
| Température de Fonctionnement | -30 to +50     |
| Couleur du Luminaire          | Noir           |
| Logement                      | Aluminium      |
| Couleur du boîtier            | Noir           |
| Eclairage de Secours          | Non            |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 294 |
| Largeur (mm)  | 58  |
| Hauteur (mm)  | 376 |

## Informations du capteur

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Type de capteur | Interrupteur crépusculaire |
|-----------------|----------------------------|