



Caractéristiques Philips Réglette LED  
Étanche CoreLine WT120C G2 49W  
6000lm - 840 Blanc Froid | 150cm -  
Dali Dimmable - Éclairage De Secours  
3 Heures

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Réf.                         | 231429                              |
| EAN                          | 8718696883143                       |
| Code Fabricant               | 88314300                            |
| Marque                       | Philips                             |
| Nom du fabricant             | WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500 |
| Garantie Totale              | 5 ans                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 75000                               |
| D-Mark                       | Oui                                 |

## Informations techniques

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Technologie                 | LED Intégré        |
| Substitut (Watt)            | 2x58               |
| Puissance (W)               | 49W                |
| Tension (V)                 | 220-240            |
| Dimmable                    | Oui, dimmable Dali |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 6000lm             |
| Lumen per watt              | 122.4              |
| Facteur de puissance        | >0.90              |
| Code Couleur                | 840 Blanc Froid    |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid   |

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89          |
| Couleur Claire                    | Blanc          |
| Options de couleur                | Couleur unique |
| Longeur                           | 150cm          |

## Informations de l'appareil

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Montage                       | Surface                 |
| Connexion du Luminaire        | PI [Connecteur push-in] |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)      |
| Indice de Protection          | IP65                    |
| Protection Impacts            | IK08                    |
| Température de Fonctionnement | 0 to +25                |
| Couleur du Luminaire          | Gris                    |
| Eclairage de Secours          | 3 Heures                |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1515 |
| Largeur (mm)  | 80   |
| Hauteur (mm)  | 80   |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|