



Caractéristiques Noxion Panneau LED  
Delta Pro V5.1 Highlum 36W 5040lm -  
830-840 CCT | 120x30cm - UGR <19 -  
Philips Driver

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 252938                                                                                           |
| EAN                          | 8719157058728                                                                                    |
| Code Fabricant               | 8719157058728                                                                                    |
| Marque                       | Noxion                                                                                           |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Panel Delta Pro V5.1 Highlum 36W 5040lm 2CCT 300*1200 (Philips Driver) UGR<19 Backlit |
| Garantie Totale              | 6 ans                                                                                            |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                                                                           |

## Informations techniques

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                        |
| Substitut (Watt)                  | 2x36                               |
| Puissance (W)                     | 36W                                |
| Tension (V)                       | 220-240                            |
| Dimmable                          | Non                                |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 5040lm                             |
| Lumen per watt                    | 140                                |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                              |
| Couleur Claire                    | Blanc                              |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Options de couleur     | CCT        |
| Indice de Protection   | IP20       |
| Protection Impacts     | IK02       |
| Connexion du Luminaire | Borne push |
| Finition du Réflecteur | Opaque     |
| Facteur de puissance   | >0.90      |

## Informations de l'appareil

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Montage                       | Encastré         |
| UGR                           | < 19             |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrene) |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40       |
| Eclairage de Secours          | Non              |
| Couleur du Luminaire          | Blanc            |
| Logement                      | Acier            |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x30cm |
| Longueur (mm)             | 1195     |
| Largeur (mm)              | 295      |
| Hauteur (mm)              | 32       |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|